



PK 22002-EH D  
V1, V2

m		4.3	6.3	8.3	10.4	12.5	14.7
kg	max. 5700	4450	2850	2050	1580	1260	1080

<b>max.</b>	<b>5700 kg / 55,9 kN</b>
4,3 m	4450 kg / 43,7 kN
6,3 m	2850 kg / 28,0 kN
8,3 m	2050 kg / 20,1 kN
10,4 m	1580 kg / 15,5 kN
12,5 m	1260 kg / 12,4 kN
14,7 m	1080 kg / 10,6 kN

Max. Hubmoment	20,9 mt/205,0 kNm
Max. Hubkraft	6100 kg/59,8 kN
Max. hydraulische Reichweite	17,1 m
Max. mechanische Reichweite	19,1 m
Max. Reichweite (2.Knickarm)	25,2
Schwenkbereich	400°
Schwenkmoment	2,3 mt/22,6 kNm
Abstützbreite (std. / max.)	5,0 m/7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	0,91 m
Kranbreite zusammengelegt	2,55 m
Max. Betriebsdruck	350 bar
Empf. Fördermenge der Pumpe	von 65 l/min bis 90 l/min
Eigengewicht (Std.)	2391 kg

